



PULIZIA PREPARATORIA

Linea cotto

## DISINCROSTANTE FORTE

**Rimuove residui di cemento, pittura, macchie, incrostazioni calcaree, efflorescenze**

**Per cotto, clinker, gres porcellanato**



### Caratteristiche

**Acido a forte azione disincrostante.**

Si utilizza per pavimenti e rivestimenti in cotto, mattoni, terrecotte, piastrelle, porcellanato rosso, clinker, sanitari in vitreo o fire-clay e altri materiali resistenti agli acidi. Da non usare su pietre calcaree, marmi, ardesie, travertino, tufo, etc...

Contiene protettivi anticorrosivi emulsionanti che esaltano la capacità detergente. Pur essendo un prodotto molto reattivo, per le persone e per l'ambiente è meno dannoso e più controllabile dell'acido muriatico.

**Eseguire test preventivo di compatibilità con i materiali da trattare.**

### Applicazioni

**Rimuove residui di cemento e boiacca (anche colorata), incrostazioni calcaree, sporco da imbiancatura, efflorescenze, macchie di ruggine.**

Indicato per la radicale pulizia dopo la posa in opera di pavimenti o rivestimenti; rimuove i residui di boiacca cementizia, di efflorescenze e macchie scure, tracce di ossidi dovute al contatto prolungato con ferro rugginoso o rame.

In forma diluita può essere utilizzato per la rimozione di incrostazioni di cemento o residui consistenti di imbiancature a calce, da elementi decorativi, pavimenti e rivestimenti antichi, purchè resistenti all'acido.

### Istruzioni

Impiegare **CFG DISINCROSTANTE FORTE** diluito secondo l'entità dello sporco. Spandere sulla superficie asciutta e subito strofinare decisamente con spazzole o tamponi duri oppure con monospazzola a dischi duri. Rimuovere accuratamente il residuo con stracci, spugne o con aspiraliquido. Evitare di far ristagnare sulla superficie da pulire. Sciacquare accuratamente con acqua, aspirare, asciugare con stracci asciutti e puliti. Dopo asciugatura la superficie deve mostrarsi perfettamente pulita. Sciacquare le attrezzature subito dopo l'uso.

### Occorrenza

La resa del prodotto dipende dal tipo di sporco da rimuovere e dalla porosità del supporto.

	CONFEZIONE	CODICE ARTICOLO	BARCODE
	Flacone 1 litro	G301	 8°016818°097745
	Tanica 5 litri	G321	 8°016818°003609

