

# SUPERCERA ANTIMACCHIA

## *effetto bagnato*

**Protettivo antimacchia  
idro-oleorepellente**

**Per cotto, mattoni, clinker, cemento**



**Caratteristiche**

**Migliora esteticamente, impermeabilizza, conferisce caratteristiche antimacchia, ravviva colore e lucentezza a materiali ad alta/media porosità quali cotto, terracotta, cemento.**

In ambienti coperti o scoperti protegge a lungo dalle macchie, dallo sporco e dagli effetti dannosi dell'umidità, degli agenti atmosferici, del salmastro e dello smog.

**Esalta il colore naturale (effetto bagnato permanente).**

Conferisce una leggera lucentezza a materiali di alta, media o bassa porosità quali cotto, cottoforte, mattone, gres rosso, graniglia di cemento, etc. Assicura la protezione di base iniziale e la mantiene successivamente. Impiegare in sua vece **CFG ANTIMACCHIA PER COTTO "effetto naturale"** se si devono trattare materiali ai quali non si desidera ravvivare il colore. Contiene cere dure e resine in emulsione.

**Applicazioni**

Ideale per pavimenti, scale e davanzali, cornici di finestre o portoni in mattoni, balaustre, piani di tavoli in cotto colorato, pavimenti situati sia all'esterno che all'interno.

**Istruzioni**

Applicare su superfici pulite, asciutte o uniformemente umide. In caso di ambienti umidi o di probabile presenza di umidità di risalita, trattare preventivamente con **CFG PROTETTIVO IDROREPELLENTE ANTIUMIDITÀ**. Applicare puro uniformemente su tutta la superficie mediante pennello morbido o vello spandicera. Stendere una, due o più mani lasciando asciugare tra una mano e l'altra. Uniformare la distribuzione del prodotto passando un panno. Rimuovere eventuali eccessi. In caso di trattamento iniziale di materiali porosi, ripetere l'applicazione due o tre volte, fino a raggiungere la saturazione della porosità della superficie. Effettuare la manutenzione ripetendo l'applicazione di una mano, allorché l'effetto idrorepellente inizia a ridursi. Al coperto è possibile dare anche un trattamento superficiale con **CFG CERA PER COTTO finitura lucida o satinata**. La pulitura saltuaria o quotidiana si esegue con il **CFG DETERGENTE IGIENIZZANTE BRILLANTANTE** diluito.

**Occorrenza**

Per una applicazione di prodotto puro: 1 litro per 3 - 15 mq secondo l'assorbimento del materiale.



CONFEZIONE

CODICE ARTICOLO

BARCODE



Flacone 1 litro

G304

