



ZONA 0

ANTI
ESPLOSIONE

IP54

ILLUMINAZIONE
CONCENTRATA

323 LUMEN

13 ORE DI
AUTONOMIA

288 MT



ABS ANTIURTO



LED

ILLUMINAZIONE
LED CREE XP

7,9 cm



18,3 cm

ROBUSTA CLIP
PER
AGGANCIO
SICURO ALLA
TASCA DEL
PETTORALE



VALVOLA DI USCITA GAS IDROGENO



GANCIO POSTERIORE

Certificazioni e Standard



- Class I Div 1&2 Grp ABCD
- Class II Div 1&2 Grp EFG
- Class III / Temperature Code T4 IP54
- File number: 261379

IECEX

- Ex ia IIC T4 Ga
- Mine: Ex ia I Ma
- IECEX SIR 15.0062X



- Gas: II 1G Ex ia IIC T4 Ga
- Mine: I M1 Ex ia I Ma
- Sire: 15 ATEX2166x



0518

ATEX PLUS EL086

Torcia Led di sicurezza antideflagrazione per l'utilizzo in aree pericolose (zona 0)

Caratteristiche tecniche



Grado di protezione:	IP54
Alimentazione:	4 batterie AA (non incluse)
Illuminazione:	LED CREE XP-G2
Luminosità:	Alta intensità 323 lumen Media intensità 140 lumen
Autonomia:	Alta intensità 6,5 ore Media intensità 13 ore
Profondità:	Alta intensità 288 mt Media intensità 184 mt
Dotazioni:	valvola di fuoriuscita del gas grande clip sul retro
Peso:	250 gr (senza batterie)
Dimensioni:	7,9 cm x 5 cm x 18,3 cm
Materiale:	antishock (resistente agli urti)
Colore:	nero e giallo

Funzioni

ON/OFF
Luce alta e media intensità

Confezione

Blister	
Imballo:	15 pezzi
U.V.	2 pezzi



Viti di sicurezza chiusura vano batterie