

Avvolgicavo 5 metri, 2 prese bipasso/schuko e protezione termica



Codice	Spina	Preso	n°	Carico max cavo arrotolato	Carico max cavo srotolato	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES080	16A		2	1100W (4,4A)	3000W (12A)	5 mt	3x1,5mm	scatola	10	2

Schuko/
bipasso
NOVITÀ


ES080



Lunghezza cavo 5 mt



Interruttore da sovraccarico ripristinabile



Spina 16A



3000W

Avvolgicavo 8 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica



Codice	Spina	Preso	n°	Carico max cavo arrotolato	Carico max cavo srotolato	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES081	16A		4	1100W (4,4A)	3000W (12A)	8 mt	3x1,5mm	scatola	10	2

Schuko/
bipasso
NOVITÀ


ES081



Lunghezza cavo 8 mt



Interruttore da sovraccarico ripristinabile



Spina 16A



3000W

Avvolgicavo 12 metri, 4 prese bipasso/schuko con protezione termica



Codice	Spina	Preso	n°	Carico max cavo arrotolato	Carico max cavo srotolato	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES082	16A		4	1100W (4,4A)	3000W (12A)	12 mt	3x1,5mm	scatola	6	2

Schuko/
bipasso
NOVITÀ


ES082



Lunghezza cavo 12 mt



Interruttore da sovraccarico ripristinabile



Spina 16A



3000W