

Multipresa 3 posizioni bipasso/schuko con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio 10A



Codice	Spina	Presa	n°	Presa	n°	Carico max	Lungh. cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES100	10A		1		2	2300W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	50	5

Schuko/
bipasso

Tipo M
bipasso

Salvaspazio

ES100

NOVITÀ



Lunghezza
cavo 1,5 mt




Interruttore
ON/OFF



Spina **10A**
Salvaspazio



2300W



Multipresa 4 posizioni con interruttore ON/OFF e spina salvaspazio 16A



Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES093	16A		4	3680W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Tipo M
bipasso

Salvaspazio

ES093

NOVITÀ



Lunghezza
cavo 1,5 mt




Interruttore
ON/OFF



Spina **16A**
Salvaspazio



3680W



Multipresa 6 posizioni con interruttore ON/OFF e spina salvaspazio 16A



Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES089	16A		6	3500W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	20	5

Schuko/
bipasso

Salvaspazio

ES089

NOVITÀ



Lunghezza
cavo 1,5 mt



Interruttore
ON/OFF



Spina **16A**
Salvaspazio



3500W

