

Multipresa 3 posizioni bipasso/schuko con interruttore da sovraccarico e spina salvaspazio 10A



Codice	Spina	Presa	n°	Presa	n°	Carico max	Lungh. cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES139	10A		1		2	2500W	3 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Schuko/
bipasso

Tipo M
bipasso

Salvaspazio

ES139

NOVITÀ



Lunghezza cavo 3 mt




Interruttore da sovraccarico



Spina 10A Salvaspazio



2500W



Multipresa 4 posizioni con interruttore ON/OFF e spina salvaspazio 16A



Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES093	16A		4	3680W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	30	5

Tipo M
bipasso

Salvaspazio

ES093



Lunghezza cavo 1,5 mt




Interruttore ON/OFF



Spina 16A Salvaspazio



3680W



Multipresa 6 posizioni con interruttore ON/OFF e spina salvaspazio 16A



Codice	Spina	Presa	n°	Carico max	Lunghezza cavo	Sezione cavo	Confezione	Imballo	U.V.
ES089	16A		6	3500W	1,5 mt	3x1mm	termoretraibile	20	5

Schuko/
bipasso

Salvaspazio

ES089



Lunghezza cavo 1,5 mt



Interruttore ON/OFF



Spina 16A Salvaspazio



3500W

