

CFG Grasso al Teflub

Grasso al Solfonato di Calcio Complesso per alte temperature e carichi elevati.

Riduce il coefficiente di attrito. Ha effetto prolungato. Resiste al dilavamento ed alle alte pressioni fino a 160 °C.



LUBRIFICANTI

Grassi

- Assicura effetti antiusura meccanica e antigrippaggio particolarmente prolungati nel tempo.
- Il lubrificante solido micronizzato si ancora saldamente alle superfici trattate garantendo la lubrificazione anche quando sollecitazioni meccaniche o temperatura eliminano la parte grassa del prodotto.
- Stabile a temperature di esercizio comprese tra -25 e +160 °C.
- Resiste al dilavamento, anche con acqua fino a 90 °C.
- Contiene inibitori della corrosione che impediscono ai metalli di reagire con gli agenti aggressivi.
- Adatto per applicazioni di bassa velocità e alti carichi.
- Raccomandato per la lubrificazione di cuscinetti e boccole di diversa geometria operanti sotto carichi elevati e velocità di rotazione medio/basse, esposti ad elevate temperature e al dilavamento da parte dell'acqua.
- Impieghi: comandi, rinvii, motori marini, macchine agricole e da giardino, veicoli specie se esposti a condense, pioggia e getti d'acqua.

Caratteristiche tecniche

Aspetto / Colore	pomatoso adesivo / marrone
Classe NLGI	2
Penetrazione lavorata 60 doppi colpi ASTM D 217	265 - 295 mm/10
Natura del sapone	complesso di solfonati di calcio
Punto di goccia ASTM D 566	≥ 300°
Viscosità olio base ASTM D 445	ISO VG 460
Prova 4 sfere EP; carico di saldatura ASTM D 2596	> 400 daN
Prova 4 sfere EP; test usura 40 kg 1200 g/1' ASTM D 2266	< 0,5 mm
Prova Falex; resistenza del film lubrificante a carichi e usura ASTM D 2625	> 3.000 lbs
Resistenza all'acqua DIN 51807	classe 1
Resistenza al dilavamento a 79 °C, 1h ASTM D 1264	< 3% in peso
Proprietà anticorrosive Emcor Test DIN 51802	0 - 0
Flow Pressure a -20 °C Flow Pressure a 1400 mbar DIN 51805	tipico 1100 mbar tipico -25 °C
Prevenzione dalla corrosione ASTM D 1743	passato
Temperatura d'impiego	da -25 °C a +160 °C; sino a 180 °C con alta frequenza di rilubrificazione

Codice | Formato

L01400 Tubo 125 ml



ALTRI FORMATI

Barattolo 500 ml



L01401