



## Silicone acetico multiuso

*Trasparente, bianco, nero*

Vetro - Piastrelle - Ceramica - Legno verniciato.

- **CFG Silicone Acetico Multiuso Trasparente** è un sigillante monocomponente, a reticolazione acetica, pronto all'uso. Indurisce rapidamente formando una sigillatura permanentemente elastica, resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi ultravioletti (UV). Possiede elevata resistenza all'invecchiamento.
- **CFG Silicone Acetico Multiuso Trasparente** mantiene inalterate le proprie caratteristiche sia all'interno che all'esterno, senza essere influenzato dalle alte e basse temperature.
- **CFG Silicone Acetico Multiuso Trasparente** è particolarmente indicato per tutte le superfici non porose, con ottima adesione a **vetro, piastrelle, ceramica, legno verniciato, metalli verniciati**.

### Caratteristiche tecniche

Consistenza	pastosa
Tempo formazione pelle	ca. 10 ÷ 30 minuti
Velocità di reticolazione	1 ÷ 2 mm/giorno
Prodotto reticolato (dopo 4 settimane a 23°C e 50% di umidità relativa)	
Modulo al 25% di allungamento (DIN EN 28339)	0,25 N/mm <sup>2</sup>
Allungamento a rottura (DIN 53504-S1)	500%
Durezza Shore A (DIN 53505)	24
Allungamento a trazione (DIN 53504-S1)	1,6 N/mm
Temperatura di esercizio	da -50 °C a +100 °C; punte 150 °C
Stabilità al magazzinaggio (luogo fresco e asciutto, max 25 °C)	12 ÷ 24 mesi
Aggredibilità da funghi e batteri	nessuna
Tossicità	nessuna

### Confezioni e codici

