



Biciclette

Lubrificante anticorrosivo.

Lubrifica, protegge, deterge catena, leve e movimenti del cambio e dei freni, cavetti di comando, mozzi di ruote, pedivelle e pedali.

- Penetra in fessure, perni, boccole e guaine. Scioglie morchie oleose o gommose e le rimuove, insieme con le polveri abrasive che vi si trovano accumulate.
- Non sporca.
- Protegge dalla corrosione.
- Contiene solventi, detergenti tensioattivi, olii lubrificanti
- Non diviene gommoso con il tempo.
- La semplice riapplicazione asporta ogni traccia di residui precedenti.

Caratteristiche tecniche

Aspetto	liquido, trasparente
Densità (@ 20 °C)	0,84
Temperatura massima di utilizzo	100 °C
Temperatura di congelamento	< -10 °C
Temperatura di infiammabilità dei vapori	73 °C
Intervallo di distillazione	180 ÷ 500 °C
Viscosità (@ 20 °C)	9 mPa.s
Tensione superficiale:	26 dine/cm
Spessore medio del film (dopo 24 ore @ 20 °C)	1 ÷ 2 µm
Copertura (dopo 24 ore @ 20 °C)	50 ÷ 80 m ² /litro

**COMPATIBILE
CON O-RING**

Confezioni e codici



Aerosol
100 ml
C3102

