

## CFG Sverniciatore

Scioglie qualsiasi tipo di pittura e facilita la rimozione meccanica. Adatta sia per uso Professionale che Fai da te.

- Scioglie e rende morbida rapidamente ogni tipo di pittura, facilitandone la rimozione meccanica da superfici metalliche, legno ed altri materiali quali vetro, polietilene e polipropilene.
- Predispose la parte lavorata per un nuovo trattamento lasciando la stessa ben pulita e priva di residui.
- Applicabile sulla maggior parte delle superfici. Verificare la compatibilità con materie plastiche.

### SPECIFICHE TECNICHE:

*Aspetto:* bombola contenente liquido sotto pressione

*Colore:* trasparente

*Odore:* caratteristico di solvente

*Densità relativa:* a 20°C 0,86 ÷ 0,90 g/ml

*Punto di infiammabilità:* Inf. 0° C

*Pressione a 20°C:* 4/6 bar

*Punto ebollizione iniziale:* > 35°C (residuo secco)

*Intervallo ebollizione:* +64 /+210 °C (residuo secco)

*Densità di vapore:* > 1 (residuo secco)

*Viscosità:* 3000-4500 cP (residuo secco)

*Solubilità:* insolubile in acqua

**Esente da solventi clorurati**

### MODO D'USO

Agitare bene prima dell'uso.

Applicare un abbondante strato di sverniciatore. Attendere la completa penetrazione del prodotto e il distacco della pittura, poi asportare il tutto con una spatola o con uno straccio. Utilizzabile anche per applicazioni su superfici verticali.

Evitare l'impiego su alcune materie plastiche (policarbonato, poliestere, polistirolo, ..) e su superfici calde o esposte al sole.



Codice	Formato
S002	Aerosol 400 ml