



INODORE

Silicone neutro

Trasparente.

Per superfici compatte e porose.
Alluminio, metalli, murature, legni, vetro,
materie plastiche.

- **CFG Silicone Neutro** è un sigillante monocomponente, a basso modulo, a reticolazione neutra, multiuso, pronto all'impiego. Indurisce rapidamente e forma una sigillatura permanentemente elastica, resistente ad agenti atmosferici e raggi ultravioletti. Mantiene inalterate le proprie caratteristiche all'interno ed all'esterno, senza essere influenzato dalle alte e basse temperature.
- Il sistema a reticolazione neutra rende **CFG Silicone Neutro** specifico per tutte le superfici incompatibili con siliconi a reticolazione acetica quali **materiali da costruzione, materie plastiche, specchi, metalli**.
- L'eccellente adesione a materiali porosi e da costruzione (**intonaco, muratura, calcestruzzo**) lo rendono indicato per giunti di dilatazione e di raccordo tra elementi di facciate tradizionali, tra **pareti e pavimenti**, tra **infissi e murature, scale, pannelli prefabbricati, pareti divisorie**.
- È utilizzato anche in **lattomeria, serramentistica** (in metallo e legno), **vetrazione, carpenteria metallica leggera**. Ottima adesione a **vetro, piastrelle, alluminio verniciato o anodizzato, varie materie plastiche, legno, supporti verniciati, metalli**.

Caratteristiche tecniche

Prodotto non reticolato (a 23°C e 50% di umidità relativa)	
Consistenza	pastosa
Tempo formazione pelle	ca. 10 minuti
Tempo fuori polvere	ca. 28 minuti
Velocità di reticolazione	2 mm/giorno
Prodotto reticolato (dopo 4 settimane a 23 °C e 50% di umidità relativa)	
Modulo al 100 % di allungamento (DIN EN 28339)	0,35 Mpa
Resistenza a trazione (DIN 28339)	0,98 MPa
Allungamento a rottura (DIN 28339)	380%
Durezza Shore A (DIN 28339)	30
Allungamento a trazione (DIN 53504-S2)	1,5 N/mm
Resistenza alla temperatura	da -50 °C a +100 °C; punte 150 °C
Stabilità al magazzinaggio (luogo fresco e asciutto, max 25 °C)	12 - 24 mesi
Aggredibilità da funghi e batteri	nessuna
Tossicità	nessuna

Confezioni e codici



Trasparente

Cartuccia
280 ml
W00090



CARTUCCIA
A TOTALE
SVUOTAMENTO

