

NOVITÀ



Prolunghe Avvolgicavo

PROLUNGA AVVOLGICAVO 15 METRI

Cod: **ES017**

Disgiuntore termico - Corpo in ABS

1 Spina 2P+T	16A	250V	Standard IT S17
--------------	-----	------	-----------------

Cavo H05VV-F 3x1,5 mm ²	Lunghezza cavo 15 m
------------------------------------	---------------------

4 Prese 2P+T	10/16A	Bipasso/Schuko
--------------	--------	----------------

Carico massimo: 2200 W

Confezione: scatola

Imballo: 6 pz U.V: 2 pz



PROLUNGA AVVOLGICAVO 5 METRI

Cod: **E243**

Disgiuntore termico - Corpo in ABS

1 Spina 2P+T	16A	250V	Standard IT S17
--------------	-----	------	-----------------

Cavo H05VV-F 3x1,5 mm ²	Lunghezza cavo 5 m
------------------------------------	--------------------

2 Prese 2P+T	10/16A	Bipasso IT S17/11
--------------	--------	-------------------

Carico massimo: 2200 W

Confezione: scatola

Imballo: 10 pz U.V: 2 pz



PROLUNGA AVVOLGICAVO 8 METRI

Cod: **E245**

Disgiuntore termico - Corpo in ABS

1 Spina 2P+T	16A	250V	Standard IT S17
--------------	-----	------	-----------------

Cavo H05VV-F 3x1,5 mm ²	Lunghezza cavo 8 m
------------------------------------	--------------------

2 Prese 2P+T	10/16A	Bipasso IT S17/11
--------------	--------	-------------------

1 Presa 2P+T	10/16A	Bipasso/Schuko
--------------	--------	----------------

Carico massimo: 2200 W

Confezione: scatola

Imballo: 10 pz U.V: 2 pz



PROLUNGA AVVOLGICAVO 8 METRI

Cod: **E246**

Disgiuntore termico - Corpo in ABS

1 Spina 2P+T	16A	250V	Standard IT S17
--------------	-----	------	-----------------

Cavo H05VV-F 3x1,5 mm ²	Lunghezza cavo 8 m
------------------------------------	--------------------

2 Prese 2P+T	10/16A	Bipasso/Schuko
--------------	--------	----------------

Carico massimo: 2200 W

Confezione: scatola

Imballo: 10 pz U.V: 2 pz



PROLUNGA AVVOLGICAVO 25 METRI

Cod: **E247**

Disgiuntore termico - Corpo in ABS - Cavalletto in acciaio

1 Spina 2P+T	10/16A	250V	Standard IT S17
--------------	--------	------	-----------------

Cavo H05VV-F 3x1,5 mm ²	Lunghezza cavo 25 m
------------------------------------	---------------------

4 Prese 2P+T	10/16A	Bipasso/Schuko
--------------	--------	----------------

Carico massimo: 2500 W

Confezione: scatola

Imballo: 4 pz U.V: 2 pz

